

Детально про виріб

MOVENTO Вбуд. BLUMOTION / можна використовувати також із TOB / SERVO-DRIVE, повний висув, напрямна, 40 кг, НД=300 мм, під замки, ліва/права



Артикул	760H3000S
Ідент.№	02044824
Фарба / поверхня	оцинкована
Кількість упаковки	6
Вага за 1 000 Шт в кг	1 725,731
ЕАН-код	9009494269277
UPC-код	

Технічні параметри

Параметр	Значення
Тип системи напрямних	MOVENTO
Конструктивні елементи меблів	дерев'яних шухляд
Технологія руху	Вбуд. BLUMOTION / можна використовувати також із TOB / SERVO-DRIVE
Динамічне навантаження	40 кг
номінальна довжина	300 мм
Додаткові функції	BLUMOTION
Додаткові функції	для TIP-ON BLUMOTION
Матеріал	сталь
Фарба / поверхня	оцинкована
Вид шухляди	Повний висув
Система руху	синхронізована система кареток
ширина рейки навантаження	29.7 мм
висота опори	28.5 мм
висота сторони профілю корпусу	47.5 мм
ширина профілю корпусу	40.9 мм
відстань вловлювач	219.3 мм
відстань середньої шини	295 мм
відстань від BLUMOTION та BLUMATIC	229 мм
внутрішня ширина (разом із прокладкою)	21 мм
кріплення профілю корпусу	шурупами
Спосіб монтажу	Боковий монтаж
З'єднання системи напрямних із тумбою або шухлядою	під замки
Позиція розташування гака (передній кінець рейки)	9 мм
мінімальна внутрішня глибина корпусу	303 мм
Артикульний об'єм	Набір
Вид пакування	Торгова упаковка
Вид пакування	Мульти-упаковка