

## Детально про виріб

MODUL кутова завіса 45°, повне накладання II, чашка завіси: під саморізи



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Артикул               | 99M1550       |
| Ідент.№               | 02540543      |
| Фарба / поверхня      | нікельована   |
| Кількість упаковки    | 50 / 250      |
| Вага за 1 000 Шт в кг | 67,709        |
| ЕАН-код               | 9002617566338 |
| UPC-код               |               |

### Технічні параметри

| Параметр                                                        | Значення         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Вид застосування                                                | кутова завіса    |
| Вигин                                                           | повне накладання |
| Кут відкривання                                                 | 107              |
| Механізм закривання                                             | з пружиною       |
| вид заглушки                                                    | 90M2503          |
| Матеріал чашки                                                  | Сталева чашка    |
| Поверхня чашки                                                  | нікельована      |
| Кріплення чашки                                                 | під саморізи     |
| ширина фланцю                                                   | 57 мм            |
| довжина фланця                                                  | 20 мм            |
| висота фланця                                                   | 3.2 мм           |
| Діаметр свердління чашки                                        | 35 мм            |
| Відстань між отворами                                           | 45 мм            |
| Ексцентричність просвердлених отворів для кріплення до чашкових | 9.5 мм           |
| Глибина свердління для чашки                                    | 11.5 мм          |
| Мінімальна глибина засвердлювання                               | 3 мм             |
| Максимальна глибина засвердлювання                              | 6 мм             |
| Матеріал ручки                                                  | Сталь            |
| Поверхня ручки                                                  | нікельована      |
| ступінь зіткнення (висота плеча)                                | 30.5 мм          |
| Кут корпусу                                                     | 45               |
| Стандартний розмір/заводське налаштування                       | -1.7 мм          |
| Вид регулювання за шириною                                      | 3 шурупом        |
| Регулювання за шириною                                          | +/-1,8 мм        |
| Вид регулювання за глибиною                                     | 3 шурупом        |
| Регулювання за глибиною                                         | +/-2 мм          |
| Проміжок дверей                                                 | 1.5 мм           |
| Артикульний об'єм                                               | 1 шт.            |
| Вид пакування                                                   | Торгова упаковка |