

Детально про виріб

TANDEM Вбудований BLUMOTION повний висув, напрямна, 30 кг, НД=550 мм, для Товщина плити 17–19 мм, під замки, ліва/права



Артикул	560F5500B
Ідент.№	02964352
Фарба / поверхня	оцинкована
Кількість упаковки	6
Вага за 1 000 Шт в кг	2 386,237
ЕАН-код	9009494458428
UPC-код	

Технічні параметри

Параметр	Значення
Тип системи напрямних	TANDEM
Варіант роликових напрямних	з регулюванням вглиб ніші
Варіант роликових напрямних	Модель із амортизацією
номінальна довжина	550 мм
Динамічне навантаження	30 кг
З'єднання системи напрямних із тумбою або шухлядою	під замки
Система руху	TANDEM-каре́тка
Матеріал	сталь
Фарба / поверхня	оцинкована
Додаткові функції	BLUMOTION
мінімальна внутрішня глибина корпусу	553 мм
довжина профілю корпусу	383.9 мм
висота сторони профілю корпусу	47.5 мм
ширина профілю корпусу	43.5 мм
внутрішня ширина (разом із прокладкою)	21 мм
Надмірний висув	10 мм
кріплення профілю корпусу	шурупами
Артикульний об'єм	Набір
Вид пакування	Торгова упаковка
Вид пакування	Мульти-упаковка
Blumatic	вмонтований BLUMATIC
Технологія руху	Вбудований BLUMOTION
Вид шухляди	Повний висув
Довжина стандартної шухляди	540 мм