

Детально про виріб

MOVENTO Вбуд. BLUMOTION / можна використовувати також із TOB / SERVO-DRIVE, повний висув, напрямна, 70 кг, НД=550 мм, під замки, ліва/права



Артикул	766H5500S
Ідент.№	03054693
Фарба / поверхня	оцинкована
Кількість упаковки	6
Вага за 1 000 Шт в кг	3 197,706
ЕАН-код	9009494582161
UPC-код	

Технічні параметри

Параметр	Значення
Тип системи напрямних	MOVENTO
Конструктивні елементи меблів	дерев'яних шухляд
Технологія руху	Вбуд. BLUMOTION / можна використовувати також із TOB / SERVO-DRIVE
Динамічне навантаження	70 кг
номінальна довжина	550 мм
Додаткові функції	BLUMOTION
Додаткові функції	для TIP-ON BLUMOTION
Матеріал	сталь
Фарба / поверхня	оцинкована
Вид шухляди	Повний висув
Система руху	синхронізована система кареток
ширина рейки навантаження	29.7 мм
висота опори	28.5 мм
висота сторони профілю корпусу	47.5 мм
ширина профілю корпусу	40.9 мм
відстань вловлювач	256.8 мм
кріплення профілю корпусу	шурупами
Спосіб монтажу	Боковий монтаж
З'єднання системи напрямних із тумбою або шухлядою	під замки
Позиція розташування гака (передній кінець рейки)	9 мм
мінімальна внутрішня глибина корпусу	553 мм
Артикульний об'єм	Набір
Вид пакування	Торгова упаковка
Вид пакування	Мульти-упаковка