

Подробно об изделии

CLIP top петля для алюминиевых рамок 95°, вкладная, чашка петли: на шурупы, (Петля в закрытом состоянии)



| | |
|-----------------------|---------------|
| Артикул | 71T970A |
| Идент. № | 03810303 |
| Цвет / Поверхность | Никелиров. |
| Количество в упаковке | 50 / 250 |
| Вес за 1 000 Шт. в кг | 76,58 |
| EAN-код | 9002617452051 |
| UPC-код | |

Технические параметры

| Параметр | Значение |
|---------------------------------|---|
| Применение | петля для алюминиевых рамок |
| изгиб плеча петли | Вкладная |
| Угол открывания | 95 |
| Механизм закрывания | с пружиной |
| Варианты петли | Рамки >22 мм/глубина сверления чашки 17мм |
| Варианты петли | Петля в закрытом состоянии |
| Тип заглушки | 94M3603 |
| Тип заглушки | 70.1663 |
| Материал чашки | Из цинка |
| Поверхность чашки | Никелиров. |
| Крепление чашки | на шурупы |
| Ширина фланца | 41.4 |
| Длина фланца | 11 |
| Расстояние между отверстиями | 28 |
| Глубина сверления чашки | 16.5 |
| Мин. расстояние до чашки | 1.2 |
| Макс. расстояние до чашки | 1.2 |
| Материал плеча | Сталь |
| Поверхность плеча | Никелиров. |
| Размер наложения (Высота плеча) | 40 |
| Вид регулировки по ширине | с шурупом |
| Регулировка по ширине | + / - 2 мм |
| Вид регулировки по глубине | удобным винтовым шнеком |
| Регулировка по глубине | + 3/- 2 мм |
| Зазор двери | 1.7 |
| Принадлежности петли | Крепежный винт 3,5x9,5 ISO7050C в комплекте |
| Перечень артикулов | 1 шт. |
| Вид упаковки | Индивидуальная упаковка |