

## Детально про виріб

TANDEM TIP-ON частковий висув, напрямна, 30 кг, НД=400 мм, для Товщина плити 17–19 мм, під замки, ліва/права



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Артикул               | 550F4000T     |
| Ідент.№               | 04134083      |
| Фарба / поверхня      | оцинкована    |
| Кількість упаковки    | 12            |
| Вага за 1 000 Шт в кг | 1 101,389     |
| ЕАН-код               | 9009494508321 |
| UPC-код               |               |

### Технічні параметри

| Параметр                                           | Значення             |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Тип системи напрямних                              | TANDEM               |
| номінальна довжина                                 | 400 мм               |
| Динамічне навантаження                             | 30 кг                |
| З'єднання системи напрямних із тумбою або шухлядою | під замки            |
| Система руху                                       | TANDEM-кадетка       |
| Матеріал                                           | сталь                |
| Фарба / поверхня                                   | оцинкована           |
| Додаткові функції                                  | із TIP-ON            |
| мінімальна внутрішня глибина корпусу               | 403 мм               |
| довжина профілю корпусу                            | 253 мм               |
| висота сторони профілю корпусу                     | 42.8 мм              |
| ширина профілю корпусу                             | 37.5 мм              |
| внутрішня ширина (разом із прокладкою)             | 21 мм                |
| дійсна втрата витягування                          | 73.1 мм              |
| кріплення профілю корпусу                          | шурупами             |
| Артикульний об'єм                                  | Набір                |
| Вид пакування                                      | Промислова упаковка  |
| Вид пакування                                      | Мульти-упаковка      |
| Blumatic                                           | вмонтований BLUMATIC |
| Технологія руху                                    | TIP-ON               |
| Вид шухляди                                        | Частковий висув      |
| Довжина стандартної шухляди                        | 390 мм               |