

## Подробнее об изделии

CLIP top петля для профильных дверей 95°, вкладная, без пружины, чашка петли: на шурупы



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Артикул               | 70T9750.TL    |
| Идент. №              | 04173577      |
| Цвет / Поверхность    | черный оникс  |
| Количество в упаковке | 50 / 250      |
| Вес за 1 000 Шт. в кг | 73,91         |
| EAN-код               | 9009494217056 |
| UPC-код               |               |

### Технические параметры

| Параметр                                           | Значение                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Применение                                         | петля для профильных дверей   |
| изгиб плеча петли                                  | Вкладная                      |
| Угол открывания                                    | 95                            |
| Механизм закрывания                                | без пружины                   |
| Варианты петли                                     | Специальный внешний рычаг     |
| Варианты петли                                     | Со свободным ходом для TIP-ON |
| Тип заглушки                                       | 94M3603                       |
| Тип заглушки                                       | 70.1663                       |
| Материал чашки                                     | Из стали                      |
| Поверхность чашки                                  | Черный оникс                  |
| Крепление чашки                                    | на шурупы                     |
| Ширина фланца                                      | 57                            |
| Длина фланца                                       | 20                            |
| Высота фланца                                      | 3.2                           |
| Диаметр отверстия под чашку                        | 35                            |
| Расстояние между отверстиями                       | 45                            |
| Крепежные отверстия под отверстие чашки вне центра | 9.5                           |
| Глубина сверления чашки                            | 12.3                          |
| Мин. расстояние до чашки                           | 3                             |
| Макс. расстояние до чашки                          | 7                             |
| Материал плеча                                     | Сталь                         |
| Поверхность плеча                                  | Черный оникс                  |
| Размер наложения (Высота плеча)                    | 40                            |
| Константа/заводская установка                      | -7                            |
| Вид регулировки по ширине                          | с шурупом                     |
| Регулировка по ширине                              | + / - 2 мм                    |
| Вид регулировки по глубине                         | удобным винтовым шнеком       |
| Регулировка по глубине                             | + 3/- 2 мм                    |
| Зазор двери                                        | 1.5                           |
| Перечень артикулов                                 | 1 шт.                         |
| Вид упаковки                                       | Индивидуальная упаковка       |