

## Детально про виріб

Напрямна LEGRABOX Вбуд. BLUMOTION / можна використовувати також із TOB / SERVO-DRIVE, повний висув, 40 кг, НД=500 мм, ліва/права



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Артикул               | 750.5001S     |
| Ідент.№               | 05722072      |
| Фарба / поверхня      | оцинкована    |
| Кількість упаковки    | 6             |
| Вага за 1 000 Шт в кг | 2 234,518     |
| ЕАН-код               | 9009494232318 |
| UPC-код               |               |

### Технічні параметри

| Параметр                                           | Значення                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип системи напрямних                              | Напрямна LEGRABOX                                                  |
| Технологія руху                                    | Вбуд. BLUMOTION / можна використовувати також із TOB / SERVO-DRIVE |
| Динамічне навантаження                             | 40 кг                                                              |
| номінальна довжина                                 | 500 мм                                                             |
| Додаткові функції                                  | BLUMOTION                                                          |
| Додаткові функції                                  | для TIP-ON BLUMOTION                                               |
| Матеріал                                           | сталь                                                              |
| Фарба / поверхня                                   | оцинкована                                                         |
| Вид шухляди                                        | Повний висув                                                       |
| Система руху                                       | синхронізована система кареток                                     |
| ширина рейки навантаження                          | 32.06 мм                                                           |
| висота сторони профілю корпусу                     | 47.5 мм                                                            |
| ширина профілю корпусу                             | 31 мм                                                              |
| відстань вловлювач                                 | 255.5 мм                                                           |
| відстань від BLUMOTION та BLUMATIC                 | 279 мм                                                             |
| кріплення профілю корпусу                          | шурупами                                                           |
| Спосіб монтажу                                     | Боковий монтаж                                                     |
| З'єднання системи напрямних із тумбою або шухлядою | під замки                                                          |
| мінімальна внутрішня глибина корпусу               | 503 мм                                                             |
| Артикульний об'єм                                  | прав.+лів.                                                         |
| Вид пакування                                      | Торгова упаковка                                                   |
| Вид пакування                                      | Мульти-упаковка                                                    |