

Детально про виріб

TANDEM Вбудований BLUMOTION частковий висув, напрямна, 30 кг, НД=500 мм, для Товщина плити 17–19 мм, під замки, ліва/права



Артикул	550F5000B
Ідент.№	05921262
Фарба / поверхня	оцинкована
Кількість упаковки	12
Вага за 1 000 Шт в кг	1 311,419
ЕАН-код	9009494457933
UPC-код	

Технічні параметри

Параметр	Значення
Тип системи напрямних	TANDEM
номінальна довжина	500 мм
Динамічне навантаження	30 кг
З'єднання системи напрямних із тумбою або шухлядою	під замки
Система руху	TANDEM-кадетка
Матеріал	сталь
Фарба / поверхня	оцинкована
Додаткові функції	BLUMOTION
мінімальна внутрішня глибина корпусу	503 мм
довжина профілю корпусу	314 мм
висота сторони профілю корпусу	42.8 мм
ширина профілю корпусу	37.5 мм
внутрішня ширина (разом із прокладкою)	21 мм
дійсна втрата витягування	95.1 мм
кріплення профілю корпусу	шурупами
Артикульний об'єм	Набір
Вид пакування	Промислова упаковка
Вид пакування	Мульти-упаковка
Blumatic	вмонтований BLUMATIC
Технологія руху	Вбудований BLUMOTION
Вид шухляди	Частковий висув
Довжина стандартної шухляди	490 мм