

## Детально про виріб

CLIP top завісa для складаних дверцят 60°, чашка завіси: під саморізи



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Артикул               | 79T8500       |
| Ідент.№               | 06466533      |
| Фарба / поверхня      | нікельована   |
| Кількість упаковки    | 25 / 125      |
| Вага за 1 000 Шт в кг | 109,16        |
| ЕАН-код               | 9002617622263 |
| UPC-код               |               |

### Технічні параметри

| Параметр                           | Значення                     |
|------------------------------------|------------------------------|
| Вид застосування                   | завісa для складаних дверцят |
| Кут відкриття                      | 60                           |
| Механізм закривання                | з пружиною                   |
| вид заглушки                       | 70.1503                      |
| Матеріал чашки                     | Цинкова чашка                |
| Поверхня чашки                     | нікельована                  |
| Кріплення чашки                    | під саморізи                 |
| ширина фланцю                      | 57 мм                        |
| довжина фланця                     | 20 мм                        |
| висота фланця                      | 3.2 мм                       |
| Глибина свердління для чашки       | 11 мм                        |
| Мінімальна глибина засвердлювання  | -5 мм                        |
| Максимальна глибина засвердлювання | -5 мм                        |
| Матеріал ручки                     | Сталь                        |
| Поверхня ручки                     | нікельована                  |
| ступінь зіткнення (висота плеча)   | 20.5 мм                      |
| Вид регулювання за шириною         | 3 шурупом                    |
| Регулювання за шириною             | +/-2 мм                      |
| Регулювання зазора                 | +7,2/-4,2 мм                 |
| Вид регулювання за глибиною        | Комфортно з різьбовим шнеком |
| Регулювання за глибиною            | +3/-2 мм                     |
| Проміжок дверей                    | 1.5 мм                       |
| Артикульний об'єм                  | 1 шт.                        |
| Вид пакування                      | Торгова упаковка             |