

## Детально про виріб

CLIP top завіса для профільних дверей 95°, півнакладна, без пружини, чашка завіси: під саморізи



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Артикул               | 70T9650.TL    |
| Ідент.№               | 07655393      |
| Фарба / поверхня      | нікельована   |
| Кількість упаковки    | 50 / 250      |
| Вага за 1 000 Шт в кг | 72,412        |
| ЕАН-код               | 9002617694062 |
| UPC-код               |               |

### Технічні параметри

| Параметр                                                        | Значення                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Вид застосування                                                | завіса для профільних дверей |
| Вигин                                                           | півнакладна                  |
| Кут відкривання                                                 | 95                           |
| Механізм закривання                                             | без пружини                  |
| Варіанти завіс                                                  | Спеціальний зовнішній важіль |
| Варіанти завіс                                                  | з вільним пуском для TIP-ON  |
| вид заглушки                                                    | 94M3603                      |
| вид заглушки                                                    | 70.1663                      |
| Матеріал чашки                                                  | Сталева чашка                |
| Поверхня чашки                                                  | нікельована                  |
| Кріплення чашки                                                 | під саморізи                 |
| ширина фланцю                                                   | 57 мм                        |
| довжина фланця                                                  | 20 мм                        |
| висота фланця                                                   | 3.2 мм                       |
| Діаметр свердління чашки                                        | 35 мм                        |
| Відстань між отворами                                           | 45 мм                        |
| Ексцентричність просвердлених отворів для кріплення до чашкових | 9.5 мм                       |
| Глибина свердління для чашки                                    | 12.3 мм                      |
| Мінімальна глибина засвердлювання                               | 3 мм                         |
| Максимальна глибина засвердлювання                              | 7 мм                         |
| Матеріал ручки                                                  | Сталь                        |
| Поверхня ручки                                                  | нікельована                  |
| ступінь зіткнення (висота плеча)                                | 31 мм                        |
| Стандартний розмір/заводське налаштування                       | 1.5 мм                       |
| Вид регулювання за шириною                                      | 3 шурупом                    |
| Регулювання за шириною                                          | +/-2 мм                      |
| Вид регулювання за глибиною                                     | Комфортно з різьбовим шнеком |
| Регулювання за глибиною                                         | +3/-2 мм                     |
| Проміжок дверей                                                 | 1.5 мм                       |
| Артикульний об'єм                                               | 1 шт.                        |
| Вид пакування                                                   | Торгова упаковка             |