

Детально про виріб

MOVENTO Вбуд. BLUMOTION / можна використовувати також із TOB / SERVO-DRIVE, повний висув, напрямна, 40 кг, НД=500 мм, під замки, монтаж до дна, ліва/права



Артикул	760H5000SU
Ідент.№	08367725
Фарба / поверхня	оцинкована
Кількість упаковки	4
Вага за 1 000 Шт в кг	2 013,139
ЕАН-код	9009494232820
UPC-код	

Технічні параметри

Параметр	Значення
Тип системи напрямних	MOVENTO
Конструктивні елементи меблів	дерев'яних шухляд
Технологія руху	Вбуд. BLUMOTION / можна використовувати також із TOB / SERVO-DRIVE
Динамічне навантаження	40 кг
номінальна довжина	500 мм
Додаткові функції	BLUMOTION
Додаткові функції	для TIP-ON BLUMOTION
Матеріал	сталь
Фарба / поверхня	оцинкована
Вид шухляди	Повний висув
Система руху	синхронізована система кареток
ширина рейки навантаження	29.7 мм
висота опори	28.5 мм
ширина профілю корпусу	40.9 мм
відстань вловлювач	259.2 мм
відстань середньої шини	445 мм
відстань від BLUMOTION та BLUMATIC	279 мм
внутрішня ширина (разом із прокладкою)	21 мм
кріплення профілю корпусу	шурупами
Спосіб монтажу	монтаж до дна
З'єднання системи напрямних із тумбою або шухлядою	під замки
Позиція розташування гака (передній кінець рейки)	9 мм
мінімальна внутрішня глибина корпусу	503 мм
Артикульний об'єм	Набір
Вид пакування	Торгова упаковка
Вид пакування	Мульти-упаковка