

## Детально про виріб

TANDEM Вбудований BLUMOTION повний висув, напрямна, 30 кг, НД=300 мм, для Товщина плити 17–19 мм, під замки, ліва/права



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Артикул               | 560F3000B     |
| Ідент.№               | 08433610      |
| Фарба / поверхня      | оцинкована    |
| Кількість упаковки    | 6             |
| Вага за 1 000 Шт в кг | 1 448,919     |
| ЕАН-код               | 9009494591613 |
| UPC-код               |               |

### Технічні параметри

| Параметр                                           | Значення                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Тип системи напрямних                              | TANDEM                    |
| Варіант роликових напрямних                        | з регулюванням вглиб ніші |
| Варіант роликових напрямних                        | Модель із амортизацією    |
| номінальна довжина                                 | 300 мм                    |
| Динамічне навантаження                             | 30 кг                     |
| З'єднання системи напрямних із тумбою або шухлядою | під замки                 |
| Система руху                                       | TANDEM-каре́тка           |
| Матеріал                                           | сталь                     |
| Фарба / поверхня                                   | оцинкована                |
| Додаткові функції                                  | BLUMOTION                 |
| мінімальна внутрішня глибина корпусу               | 303 мм                    |
| довжина профілю корпусу                            | 280.8 мм                  |
| висота сторони профілю корпусу                     | 47.5 мм                   |
| ширина профілю корпусу                             | 43.5 мм                   |
| внутрішня ширина (разом із прокладкою)             | 21 мм                     |
| Надмірний висув                                    | 5 мм                      |
| кріплення профілю корпусу                          | шурупами                  |
| Артикульний об'єм                                  | Набір                     |
| Вид пакування                                      | Торгова упаковка          |
| Вид пакування                                      | Мульти-упаковка           |
| Blumatic                                           | вмонтований BLUMATIC      |
| Технологія руху                                    | Вбудований BLUMOTION      |
| Вид шухляди                                        | Повний висув              |
| Довжина стандартної шухляди                        | 290 мм                    |