

Детально про виріб

TANDEM Вбудований BLUMOTION частковий висув, напрямна, 30 кг, НД=550 мм, для Товщина плити 17–19 мм, під замки, ліва/права



Артикул	550F5500B
Ідент.№	09056023
Фарба / поверхня	оцинкована
Кількість упаковки	12
Вага за 1 000 Шт в кг	1 415,871
ЕАН-код	9009494458053
UPC-код	

Технічні параметри

Параметр	Значення
Тип системи напрямних	TANDEM
номінальна довжина	550 мм
Динамічне навантаження	30 кг
З'єднання системи напрямних із тумбою або шухлядою	під замки
Система руху	TANDEM-кадетка
Матеріал	сталь
Фарба / поверхня	оцинкована
Додаткові функції	BLUMOTION
мінімальна внутрішня глибина корпусу	553 мм
довжина профілю корпусу	339 мм
висота сторони профілю корпусу	42.8 мм
ширина профілю корпусу	37.5 мм
внутрішня ширина (разом із прокладкою)	21 мм
дійсна втрата витягування	95.1 мм
кріплення профілю корпусу	шурупами
Артикульний об'єм	Набір
Вид пакування	Промислова упаковка
Вид пакування	Мульти-упаковка
Blumatic	вмонтований BLUMATIC
Технологія руху	Вбудований BLUMOTION
Вид шухляди	Частковий висув
Довжина стандартної шухляди	540 мм