






12Vdc

FLEXYLED SE H4



Module mit 120 LED / Meter

CE ENEC IP44

Artikel-Nr.	Länge	Watt & Volt	Lichtfarbe	LED
1281501N/100	1000mm	12W @ 12Vdc	neutral weiß	120
1281501B/100	1000mm	12W @ 12Vdc	warm weiß	120
1281501N/150	1500mm	18W @ 12Vdc	neutral weiß	180
1281501B/150	1500mm	18W @ 12Vdc	warm weiß	180
1281501N/200	2000mm	24W @ 12Vdc	neutral weiß	240
1281501B/200	2000mm	24W @ 12Vdc	warm weiß	240
1281501N/250	2500mm	30W @ 12Vdc	neutral weiß	300
1281501B/250	2500mm	30W @ 12Vdc	warm weiß	300
1281501N/300	3000mm	36W @ 12Vdc	neutral weiß	360
1281501B/300	3000mm	36W @ 12Vdc	warm weiß	360


LED-KONVERTER NICHT INBEGRIFFEN, BITTE EXTRA BESTELLEN

Lichtfarben warm weiß
Farbtemperatur 3100 Kelvin
Lichtausbeute 60 lm/W
CRI Ra ≥ 80



Lichtfarben neutral weiß
Farbtemperatur 4000 Kelvin
Lichtausbeute 60 lm/W
CRI Ra ≥ 80

* Beleuchtungsstärke niveau von FLEXYLED SE H4 1000mm



Für die Installation der FLEXYLED SE H4 sind keine Kleber oder Klebestreifen notwendig, das weiche Silikonprofil kann einfach durch Druck in die Aussparung eingesetzt werden.



Die Standardkonfiguration von FLEXYLED SE H4 ist mit einem Anschlusskabel von 150 mm Länge mit einem Micro12-Steckverbinder und einem 2 m langen Verlängerungskabel ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

Leistung	12W/m
Versorgung	12Vdc
LED / Meter	120
Teilbarkeit	2,5 cm (3 LED)
Schutz	IP44
Klebestreifen 3M®	nein
Kabel	15 cm + 200 cm
Stecker	Micro12



Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie auf den Seiten 56 und 62.