






**FLEXYLED SE H4**

moduli da 120 LED/metro

CE ENEC IP44


Codice	Lunghezza	Watt & Volt	Colore luce	LED
1281501N/100	1000mm	12W @ 12Vdc	bianco naturale	120
1281501B/100	1000mm	12W @ 12Vdc	bianco caldo	120
1281501N/150	1500mm	18W @ 12Vdc	bianco naturale	180
1281501B/150	1500mm	18W @ 12Vdc	bianco caldo	180
1281501N/200	2000mm	24W @ 12Vdc	bianco naturale	240
1281501B/200	2000mm	24W @ 12Vdc	bianco caldo	240
1281501N/250	2500mm	30W @ 12Vdc	bianco naturale	300
1281501B/250	2500mm	30W @ 12Vdc	bianco caldo	300
1281501N/300	3000mm	36W @ 12Vdc	bianco naturale	360
1281501B/300	3000mm	36W @ 12Vdc	bianco caldo	360

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

* valori di illuminamento riferiti a FLEXYLED SE H4 1000mm

Colore apparente bianco caldo
Temperatura colore 3100 Kelvin
Efficienza luminosa 60 lm/W
CRI Ra ≥ 80

Colore apparente bianco naturale
Temperatura colore 4000 Kelvin
Efficienza luminosa 60 lm/W
CRI Ra ≥ 80



Per l'installazione di FLEXYLED SE H4 non sono richieste colle o adesivi, in quanto il profilo morbido silconico può essere inserito in fresata semplicemente a pressione.



La configurazione standard di FLEXYLED SE H4 è provvista di cavo di alimentazione da 150mm corredato di connettore Micro12 e prolunga da 2m.

KEY FEATURES

Potenza	12W/m
Alimentazione	12Vdc
LED/metro	120
Divisibilità	2,5 cm (3 LED)
Protezione	IP44
Adesivo 3M®	no
Cavo	15 cm + 200 cm
Connettore	Micro12



Per maggiori informazioni sugli accessori vedi pagina 56 e 62.